

Air Top 2000 STC

Univerzálne teplovzdušné kúrenie pre priestor vodiča a malé nákladné priestory



Viacúčelový, cenovo dostupný a výkonný systém vykurovania.

Užívateľ môže prepínať medzi cirkulujúcim a čerstvým vzduchom – vzduch je zohriaty rýchlo a ticho na požadovanú teplotu v každom prevádzkovom režime.

- Výkon 2 kW pre rýchle zohriatie priestoru pre vodiča a malé nákladné priestory
- Nízka cena a nízke prevádzkové náklady
- Rýchla a jednoduchá montáž vďaka univerzálnemu príslušenstvu
- Vhodné aj pre vozidlá s ADR (nebezpečné / toxické látky)



Technická špecifikácia kúrenia:

		Air Top 2000 STC	
		Nafta	Benzín
Číslo schválenia ECE	ECE R122 (kúrenie)	E1 00 0216	
	ECE R10 (EMC) (kúrenie)	E1 03 6196	
Typové schválenie	(kúrenie)	e1*2001/56*2006/119*0022*06	
	(EMC)	e1*72/245*2009/19*1085*__	
Tepelný výkon (kW)	Rozsah nastavenia	0.9 - 2.0	
Spotreba paliva (kg/h)	Rozsah nastavenia	0.12 - 0.24	0.14 - 0.27
Menovité napätie (V)		12/24	12
Menovitý príkon (W)	Rozsah nastavenia	14 - 29	
Prietok vzduchu kúrenia (m ³ /h)	cca. 0.5 mbar	93	
Palivo		Nafta EN590 PME DIN EN 14214 Vykurovací olej	Benzín EN228
Prevádzková teplota (°C)		-40 do +40	
Rozmery D x Š x V (mm)		311 x 120 x 121	
Hmotnosť (kg)		2.6	

Ovládacie prvky:

- Spínač s funkčným displejom

Ovládací prvok pre jednoduché zapnutie a vypnutie prídavného (nezávislého) kúrenia



- Digitálne hodiny 1531, Štandardný časovač

Ovládací prvok pre nastavenie teploty, naprogramovanie troch rôznych časov spustenia

